

# K MINI MUNGG®



- Modulbausystem
- schnell zerleg- und transportierbar
- niedere Einfüll- und Gesamthöhe
- universell einsetzbar
- variabler Pumpeneinsatz
- einfache Bedienung und Wartung
- schnelle Start- und Reinigungszeit
- leichte und kleine Bauweise

## BESCHRIEB

Zubehör:  
Fernsteuerkabel 10 m / 15 m / 20 m / 25 m mit Drehzahl-  
verstellung und Ein-Aus-Schalter, Luftschiäuche 3/8 Zoll,  
Mörtelschiäuche NW 20, Druckmanometer Spritzgerät

**TECHNISCHE DATEN**

**MASSE UND GEWICHT**

Gesamtlänge Betrieb	1 480 mm
Gesamtlänge Transport	870 mm
Gesamthöhe	800 mm
Gesamtbreite	530mm
Gesamtgewicht	ca. 118 kg

**ANTRIEB**

Getriebemotor Pumpe	1.5 kW / 106 – 403 Upm
Elektroanschluss	230 V / 50 Hz
Stromaggregat	mind. 4 kVA

**FÖRDERLEISTUNG PUMPE «variabel»**

K Mini Mungg® TP 18 grau	12 l/min / 0.5 – 18 l/min
Maximaler Druck	30 bar
K Mini Mungg® TP 18 weiss	6 l/min / 0.2 – 9 l/min
Maximaler Druck	20 bar

