

K MUNGG®

Mörtelmischpumpe



Abb. ähnlich

Beschreibung

Die **K MUNGG®** ist eine kontinuierlich arbeitende Mörtelmischpumpe, die problemloses Mischen und Pumpen ermöglicht.

Der Antrieb erfolgt servicefreundlich mit nur einem Motor. Der Werk-trockenmörtel oder Zement wird über ein Einfüllgitter in den Trichter gefüllt. Von dort aus fördert die Stahlförderschnecke des Fördermischers das Trockenmaterial in die Mischkammer, wo es mit dem eingespritzten Wasser kontinuierlich vermischt wird.

Die Exzenter-Schneckenpumpe saugt das gemischte Material an und pumpt es kontinuierlich weiter. Die Förderleistung und der maximale Druckbereich kann durch den Einsatz verschiedener Pumpenteile verändert werden.

Hauptvorteile

- Modulbausystem
- Schnell zerleg- und transportierbar
- Niedere Einfüll- und Gesamthöhe
- Universell einsetzbar
- Hohe Pumpleistung
- Einfache Bedienung und Wartung
- Schnelle Start- und Reinigungszeit
- Leichte und kleine Bauweise



Technische Daten



| | | |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Förderleistung max. | ℓ/min | 60 |
| Pumpendruck max. | bar | 60 |
| Körnung max. | mm | 2 |
| Pumpentyp | | ● EP |
| Mengenverstellbar | | |
| Elektroanschluss | | Euro 16 A |
| Antrieb elektrisch | | 4.2; 5.5 kW / 400V |
| Antrieb hydraulisch | | a. A. |
| Mischart | | Durchlaufmischer |
| Mischernutzinhalt | ℓ | |
| Mischleistung* | m ³ /h | |
| Pufferbehälter Nutzinhalt ℓ | | |
| Transportlänge | mm | 1'800 |
| Länge | mm | 2'000 |
| Breite | mm | 640 |
| Höhe | mm | 835 |
| Gewicht | kg | 160 |

Lieferbar mit

| | | |
|-----------------------------------|--|----------|
| Funk | | optional |
| Kabelsteuerung | | optional |
| Verbindung zu Gerlogg | | optional |
| Wasserzähler | | |
| Wassertank | | |
| Silotauglich | | optional |
| Rührwerk im Pufferbehälter | | |
| Stufenlos | | |

| | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|
| Getriebemotor | 4.2 kW – 242 Upm | 5.5 kW – 406 Upm |
| Getriebe | Stirnradgetriebe | Stirnradgetriebe |
| Elektroanschluss | 3 × 16 A/ 5-polig | 380 V/ 50Hz |
| Stromaggregat | mind. 15 kVA | mind. 20 kVA |

Förderleistung & Druck

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| K MUNG® Pumpenteil 3 blau < 60 bar | 14.0 ℓ/min / 840 ℓ/h | 24.0 ℓ/min / 1'440 ℓ/h |
| K MUNG® Pumpenteil 8 orange < 50 bar | 24.0 ℓ/min / 1'440 ℓ/h | 39.0 ℓ/min / 2'340 ℓ/h |
| K MUNG® Pumpenteil 10 grau < 40 bar | 39.0 ℓ/min / 2'340 ℓ/h | 63.0 ℓ/min / 3'780 ℓ/h |

Zubehör



● Exzenter-Schneckenpumpe EP



Antrieb Elektrisch



Antrieb Hydraulisch