

# **K MUNG**<sup>®</sup> **G 10**

**Mörtelmischpumpe**



- *Concept de sécurité révisée*
- *Facile à utiliser*
- *Gain de temps*
- *Rotation automatique*
- *Connexion de télécommande*
- *Grand entonnoir*
- *construit avec une pompe à eau*

# Données Techniques

## Dimensions et poids

La longueur totale	1550 mm
Largeur totale	640 mm
Hauteur totale	835 mm
Hopper avec châssis	52 kg
Asservissement automatique	11 kg
électroréducteur avec lasque	53 kg
Pièce de pompe	18 kg
Malaxeur et Grille	6 kg
Poids total	140 kg



## Données Techniques

électroréducteur	4.2 kW - 242 Upm	5.5 kW – 406 Upm
engrenage	engrenage	engrenage
raccordement électrique	3 x 16 A/ 5-pôle	380 V/ 50Hz
groupe électrogène	min. 10 kVA	min. 16 kVA

## Production minière & pression

MUNGG Pièce de pompe 2 jaune < 70 bar	5.5 l/min	330 l/h	6.5 l/min	390 l/h	8.7 l/min	529 l/h
MUNGG Pièce de pompe 3 blue < 60 bar	12.5 l/min	750 l/h	14.6 l/min	876 l/h	20.8 l/min	1250 l/h
MUNGG Pièce de pompe 8 orange < 50 bar	24.0 l/min	1440 l/h	28.0 l/min	1680 l/h	39.0 l/min	2350 l/h
MUNGG Pièce de pompe 10 grise < 45 bar	36.5 l/min	2200 l/h	42.7 l/min	2562 l/h	60.0 l/min	3600 l/h

