

Datenlogger KÜLOGG



Abb. ähnlich

Beschreibung

Der Datenlogger KÜLOGG ist für das Messen, Aufzeichnen, Speichern und Auswerten bei Injektionsarbeiten geeignet. Der Datenlogger wurde extra für eine optimale Überwachung bei einer Hinterfüllung entwickelt. Das Kombigerät verfügt über verschiedenste Anschlussmöglichkeiten, an welchen Messeinheiten gekoppelt und entsprechend ausgewertet werden können.

Einsatzbereiche

- Erfassen, Speichern und Auswerten von Injektions- und Verfüllarbeiten
- Direkte Aufzeichnung von Standort mit GPS auf einer Karte
- Durch das aufgebaute Modem wird die Messdatei in Echtzeit übertragen und dann mit einer Software ausgewertet
- Aufzeichnung von Druck, Menge und Dichte bei der Hinterfüllung von Erdwärmesonden



Technische Daten / Leistungsdaten



KÜLOGG Standard

KÜLOGG Coriolis System

Artikelnummer		55-500730		55-500720
Nennweite	mm	DN 25		
Druck	bar	max. 40		
Durchfluss empfohlen	l/min	5 – 150		
Durchfluss max.	l/min	250		
Temperaturbereich	°C	-10 bis +50		
Schutzart		IP 66		
Aufzeichnungsdaten				
Durchfluss		Verlauf, Maximalwert, Durchschnitt		
Menge		Gesamtmenge		
Verpressdruck		Verlauf, Maximalwert, Durchschnitt		
Verpressdauer		Datum, Startzeit, Stoppzeit, Dauer, GPS, Pausenzeit		
				Dichte gemessen Verlauf, Durchschnitt
Messgenauigkeit	%	+/- 0.15		+/- 0.1
Eingebare Baustellendaten				
Alphanumerisch		Baustellenname, Abschnitt, Bauausführer, Auftraggeber, Bohrloch		
Druckanschluss		1" IG DN 25, BSP		
USB		2.0 Buchse		
Elektroanschluss		Stecker Typ 13		
Spannung		230 V; 50 HZ		
Abmessung (L×B×H)	mm	400 × 350 × 1'000		1'300 x 600 x 1'000
Gewicht	kg	37		69
Koffer		inklusive		

